ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

D-Cube-261D

Батарейна шафа з рідинним охолодженням

Сторінка товару



Модульна батарейна шафа для комерційно-промислових об'єктів — 261 кВт·год на комірках LFP 314 А·год, з рідинним охолодженням і захистом IP55 для встановлення надворі.

Номінальна ємність	Комірка	Ступінь захисту
261 кВт·год	**3,2 В / 314 А·год**	**IP55**

Технічні характеристики

Батарея	
Тип батареї	LFP (літій-залізо-фосфат)
Комірка	3,2 В / 314 А·год
Конфігурація комірок	1P260S
Номінальна ємність	261 кВт·год
Номінальна напруга	832 В
Діапазон напруги	689…949 В
Глибина розряду (DoD)	95 %
Охолодження	Рідинне
Захист	
Пожежний захист	Аерозольне пожежогасіння в шафі, інтерфейс для підключення водяного пожежогасіння

Загальні параметри	
Габарити (Ш × Г × В)	1000 × 1350 × 2200 мм
Маса	2,4 т
Ступінь захисту	IP55
Корозійна стійкість	C4 / C5
Робоча температура	−25…+55 °C
Відносна вологість	5…95 % (без конденсації)
Висота над рівнем моря	≤ 4000 м (понад 2000 м — зі зниженням потужності)
Зв'язок	
Протоколи	Ethernet / RS485 / CAN
Інтерфейси	RJ45 / CAN
Сертифікати та стандарти	
Сертифікати	CE-EMC, CE-LVD, TÜV MARK
Стандарти	UN38.3, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, (EU) 2023/1542

Дані — за технічним паспортом виробника системи D-Cube-A500/375/250 з D-Cube-261D (версія 2025.04). Виробник може змінювати характеристики без попереднього повідомлення.

Резервне живлення

Висновок ТОВ «ДЕЛС» за технічним паспортом виробника

Робота без мережі (off-grid)	Залежить від PCS (інвертора-перетворювача); у системі з модульною шафою D-Cube-A500/375/250 — так, резервний режим заявлено в паспорті системи (версія 2025.04)

Консультація та запит ціни

Телефон +380 77 775 77 07
Email info@hoenergypower.com.ua
Адреса вул. Богданівська, 5а, Київ

Сторінка товару: hoenergypower.com.ua/produktsiia/d-cube-261d/

Документ складено ТОВ «ДЕЛС» за технічним паспортом виробника Hoenergy (версія 2025.04). У разі розбіжностей переважає оригінал англійською: hoenergypower.com.ua/downloads/d-cube-a500-375-250-datasheet-en.pdf